



2017
TYRES
PNEUMATICI

la
Casa
delle
Ruote

LA NUOVA EDIZIONE 2017 DEL CATALOGO PNEUMATICI DE "LA CASA DELLE RUOTE SRL" offre gomme e soluzioni per il montaggio delle diverse ruote con un'ampia gamma di applicazioni. Importiamo e distribuiamo molte tra le più performanti marche di pneumatici al mondo. Il catalogo si declina in modo chiaro e fruibile per disegni di battistrada e misure all'interno di ciascuna categoria di utilizzo. Identificate il disegno che vi occorre con il numero che segue la sigla CR e inviateci le vostre richieste di disponibilità per misura. Nella colonna più a destra potrete verificare la misura del cerchio corrispondente che possiamo offrirvi. Per molte misure inoltre potrete richiederci anche le camere d'aria. Dalle più piccole gomme carriola alle più grandi gomme per agricoltura o industriali, ogni soluzione fa parte del nostro assortimento.

THE NEW 2017 EDITION OF THE TIRES CATALOG OF "LA CASA DELLE RUOTE SRL" offers tires and solutions for the mounting of different wheels with a wide range of applications. We import and distribute many of the top performing brands of tires in the world. The catalog is structured in a clear and accessible way for patterns and sizes within each category of use. Identify the pattern you need with the number after the letters CR and send us your requests for sizes availability. In the rightmost column you can check the size of the corresponding rim we can offer. For many sizes, you may also ask the tubes. From the smallest wheelbarrow tires to the biggest tires for agricultural or industrial, every solution is part of our assortment.



la Casa delle Ruote S.R.L.

VIALE 5 GIORNATE, 1405 - 21042 CARONNO PERTUSELLA (VA) - ITALY

TEL. +39.02.9645.9193 - FAX +39.02.9645.9187

P. IVA 06765440158 - C.F. 01333590121

E-MAIL: info@casadelleruote.it - WEB SITE: www.lacasadelleruote.it

Indice

Index

| | |
|--|--------------|
| Pneumatici per uso industriale | 4-7 |
| <i>Industrial tyres</i> | |
| CR 301 - 302 - 303 - 305 - 314 - 360 - 361 - 363 - 319 - 351 - 335 - 328 - 313 - 339 | |
| Pneumatici per go-kart | 7 |
| <i>Go-kart tyres</i> | |
| CR 329 | |
| Pneumatici per giardinaggio e piccole macchine agricole | 8-9 |
| <i>Lawn mower - garden & turf tyres</i> | |
| CR 306 - 307 - 320 - 364 | |
| Pneumatici per agricoltura | 10-13 |
| <i>Agricultural - implement tyres</i> | |
| CR 308 - 337 - 352 - 321 - 354 - 315 - 355 - 356 - 353 - 309 - 323 | |
| Pneumatici per golf cart | 14 |
| <i>Golf cart tyres</i> | |
| CR 365 | |
| Pneumatici per spazzaneve | 14 |
| <i>Snow blower tyres</i> | |
| CR 366 - 368 | |
| Pneumatici per bobcat e pale - mpt | 15 |
| <i>Bobcat skid-steer tyres</i> | |
| CR 324 - 325 - 326 - 327 | |
| Pneumatici trasporto - alta velocità | 16-18 |
| <i>High speed trailer tyres</i> | |
| CR 304 - 357 - 310 - 370 - 311 - 317 - 312 | |
| Pneumatici trasporto bassa velocità | 19 |
| <i>Low speed trailer tyres</i> | |
| CR 358 | |
| Pneumatici per quad - a.t.v. | 19-21 |
| <i>Quad - a.t.v. tyres</i> | |
| CR 359 - 369 - 316 - 333 - 334 - 346 - 340 - 341 - 347 - 342 - 349 - 350 - 345 - 343 - 362 - 348 - 344 | |
| Pneumatici per carrello industriale - elevatore | 22 |
| <i>Industrial fork-lift tyres</i> | |
| CR 318 | |
| Pneumatici ex avio | 22 |
| <i>Remoulded aircraft tyres</i> | |
| CR 331 | |
| Gomme piene superelastiche per muletti e carrelli | 23 |
| <i>Fork-lift super soft solid tyres</i> | |
| CR 332 | |

Pneumatici per uso industriale

Industrial tyres



RIGATO / RIBBED

CR 301

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| *200x50 | 2 - 4 | 200x50 | 100-140 | 200x50 |
| 2.50-3" | 4 | 211x66 | 150 | 1.75/3 |
| *3.00-4" | 2 - 4 | 260x85 | 150-200 | 2.50/4 |
| 4.00-4" | 4-6 | 295x102 | 250-300 | 2.50/4 |
| 3.50-6" | 4 | 330x95 | 200 | 2.50/6 |
| 4.00-6" | 4-6 | 350x100 | 200-300 | 2.50/6 |
| 3.50-8" | 2 - 4 - 6 | 375x90 | 185-250 | 2.50/8 |
| 4.00-8" | 2 - 4 - 6 | 405x102 | 200-275-350 | 2.50/8 |

* Disponibile Nero o Grigio / Available in Black or Grey



RIGATO / RIBBED

CR 302

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 4.00-6" | 6 | 360x105 | 300 | 2.50/6 |
| 3.50-8" | 4 | 388x96 | 250 | 2.50/8 |
| 4.00-8" | 4 | 410x107 | 350 | 2.50/8 |
| 4.00-10" | 4 | 470x112 | 350 | 3.00/10 |

CR 303



SCOLPITO / DIAMOND-BLOCK

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| *3.00-4" | 2 - 4 - 6 | 260x85 | 150-200-300 | 2.50/4 |
| 4.00-4" | 2 - 4 - 6 | 305x107 | 200-250-300 | 2.50/4 |

* Disponibile Nero o Grigio / Available in Black or Grey

CR 305



ROMBO / GROOVED - STUD

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 4.10x3.50-4" | 4 - 6 | 270x95 | 180-220 | 2.50/4 |
| 4.10x3.50-5" | 4 | 300x100 | 200 | 2.50/5 |
| 4.10x3.50-6" | 4 | 320x100 | 250 | 2.50/6 |
| 5.30x4.50-6" | 4 - 6 | 370x130 | 300-370 | 3.50/6 |
| 4.80/4.00-8" | 2 - 4 - 6 | 410x107 | 250-300-350 | 2.50/8 |
| 16x6.50-8" | 4 | 407x165 | 300 | 5.50/8 |

Pneumatici per uso industriale

Industrial tyres



SCOLPITO / BLOCK

CR 314

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 4.10x3.50-4" | 4 | 273x92 | 180 | 2.50/4 |
| 4.10x3.50-5" | 4 | 300x95 | 200 | 2.50/5 |
| 4.10x3.50-6" | 4 | 320x100 | 250 | 2.50/6 |
| 4.00-6" | 4 | 360x115 | 300 | 2.50/6 |
| 3.50-8" | 4 | 378x90 | 200 | 2.50/8 |
| 4.80/4.00-8" | 4 - 6 | 410x110 | 275-350 | 2.50/8 |



GARDEN Q / TURF GARDEN Q

CR 360

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 4.00-8" | 4 | 405x107 | 280 | 2.50/8 |



SCOLPITO GARDENINO
LIGHT - BLOCK

CR 361

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 3.50-8" | 4 | 375x85 | 180 | 2.50/8 |
| 4.80/4.00-8" | 4 - 6 | 405x100 | 250-350 | 2.50/8 |



ROMBO G / GROOVED - STUD

CR 363

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 4.00-8" | 4 | 405x107 | 280 | 2.50/8 |

Pneumatici per uso industriale

Industrial tyres



SCOLPITO ZZ / ZZ BLOCK

CR 319 - CR 351

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 2.80-2.50-4" | 4 | 220x70 | 180 | 2.10/4 |
| 4.10-4" | 4 - 6 | 260x100 | 200-250 | 2.10/4 |
| 4.10-5" | 4 | 285x100 | 220 | 2.50/5 |
| 4.10-6" | 4 | 320x100 | 250 | 2.50/6 |
| 5.30x4.50-6" | 4 - 6 | 360x125 | 320-400 | 3.00/6 |
| 4.80/4.00-8" | 2 - 4 - 6 | 405x107 | 250-300-350 | 2.50/8 |
| 5.00-10" | 8 | 517x143 | 400 | 3.50/10 |



SCOLPITO IMPLEMENT
SAWTOOTH

CR 335

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 2.80/2.50-4" | 4 | 222x72 | 150 | 2.10/4 |
| 4.10x3.50-4" | 4 - 6 | 275x100 | 150-220 | 2.50/4 |
| 4.10x3.50-5" | 4 | 300x100 | 200 | 2.50/5 |
| 4.10x3.50-6" | 4 - 6 | 320x100 | 200-270 | 2.50/6 |
| 4.80/4.00-8" | 4 | 410x115 | 300 | 2.50/8 |
| 5.30/4.50-6" | 4 | 370x129 | 300 | 4.00/6 |



LISCIO / SMOOTH

CR 328

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 3.00-4" | 6 - 8 | 260x85 | 300-330 | 2.50/4 |
| 4.10x3.50-4" | 4 | 260x98 | 160 | 2.50/4 |
| 4.10x3.50-5" | 4 | 290x96 | 175 | 2.50/4 |
| 4.10x3.50-6" | 4 | 360x95 | 200 | 2.50/6 |
| 13x5.00-6" | 4 | 323x122 | 220 | 3.25/6 |
| 13x6.50-6" | 4 | 330x160 | 240 | 4.50/6 |
| 4.00-8" | 4 - 6 | 410x110 | 280-350 | 2.50/8 |
| 5.00-8" | 4 - 6 | 445x145 | 325-400 | 3.00/8 |
| 18x9.50-8" | 4 | 458x230 | 470 | 7.00/8 |
| 21x12.00-8" | 2 | 538x285 | 200 | 9.00/8 |
| 22x11.00-8" | 2 | 550x280 | 200 | 9.00/8 |
| 6.00-9" | 6 - 10 | 545x165 | 550-850 | 4.00/9 |
| 20x10.00-10" | 4 | 503x250 | 530 | 8.00/10 |

Pneumatici per uso industriale

Industrial tyres



SCOLPITO / LUG

CR 313

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 2.50-4" | 4 | 220x70 | 180 | 2.10/4 |
| 3.00-4" | 4 | 260x85 | 200 | 2.50/4 |
| 4.10x3.50-5" | 4 | 290x90 | 200 | 2.50/5 |
| 4.00-8" | 4 - 6 - 8 | 410x105 | 280-350-750 | 2.50/8 |
| 4.00-10" | 4 | 465x100 | 300 | 3.00/10 |



SCOLPITO STRADALE S.C.
STATIC CARAVAN BLOCK

CR 339

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 3.00/4" | 2 - 4 | 265x85 | 150-200 | 2.50/4 |
| 4.00/4" | 2 - 4 - 6 | 300x105 | 200-250-300 | 2.50/4 |
| 4.00/6" | 4 | 350x100 | 300 | 2.50/6 |
| 5.00-8" | 8 | 470x145 | 1700 | 3.00/8 |
| 6.00-9" | 10 - 12 | 545x160 | 2500-3000 | 4.00/9 |

Pneumatici per go-kart

Go-kart tyres



LISCIO / SLICK

CR 329

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 4.10x3.50-4" | 4 | 265x95 | 160 | 2.50/4 |
| 10x3.60-5" | 4 | 260x110 | 160 | 3.00/5 |
| 10x4.50-5" | 4 | 260x135 | 160 | 4.50/5 |
| 10x3.60-5" | 4 | 258x115 | 150 | 4.00/5 |
| 11x3.60-5" | 4 | 280x90 | 160 | 2.50/5 |
| 3.40x3.00-5" | 4 | 275x88 | 150 | 3.00/5 |
| 4.10x3.50-5" | 4 | 285x105 | 170 | 3.25/5 |
| 11x5.00-5" | 4 | 278x142 | 150 | 4.00/5 |
| 11x6.00-5" | 4 | 275x175 | 170 | 6.50/5 |
| 11x7.10-5" | 4 | 275x210 | 170 | 8.00/5 |
| 12x4.00-5" | 4 | 301x96 | 160 | 3.00/5 |



BAGNATO / WET

Pneumatici per giardinaggio e piccole macchine agricole

Lawn mower - garden & turf tyres



RIGATO - PIATTO
FLAT - RIBBED

CR 306

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 11x4.00-4" | 4 | 270x100 | 130 | 3.00/4 |
| 11x4.00-5" | 4 | 273x105 | 170 | 3.00/5 |
| 13x5.00-6" | 4 | 320x125 | 220 | 3.50/6 |
| 13x6.50-6" | 4 | 330x162 | 240 | 4.50/6 |
| 15x6.00-6" | 4 - 6 - 10 | 365x158 | 260-350-450 | 3.50/6 |
| 16x6.50-8" | 4 - 6 - 10 - 24 | 410x165 | 300-400-500-550 | 5.50/8 |
| 18x8.50-8" | 4 - 6 | 460x215 | 400-500 | 7.00/8 |
| 18x9.50-8" | 4 - 6 | 465x230 | 500-600 | 7.00/8 |
| 20x10.00-10" | 4 | 500x240 | 530 | 8.00/10 |



CR 307

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 9x3.50-4" | 4 | 230x95 | 150 | 2.50/4 |
| 4.10x3.50-4" | 4 | 270x100 | 180 | 2.50/4 |
| 11x4.00-4" | 4 | 275x105 | 180 | 3.00/4 |
| 4.00-4" | 4 - 6 | 295x105 | 180-230 | 2.50/4 |
| 11x4.00-5" | 4 | 270x105 | 190 | 3.00/5 |
| 13x5.00-6" | 4 - 6 | 320x125 | 220-260 | 3.50/6 |
| 13x6.50-6" | 4 - 6 | 330x162 | 240-280 | 4.50/6 |
| 15x6.00-6" | 4 - 6 | 365x158 | 260-300 | 3.50/6 |
| 4.80/4.00-8" | 4 - 6 | 418x120 | 300-470 | 2.50/8 |
| 16x6.50-8" | 4 - 6 | 410x165 | 300-400 | 5.50/8 |
| 16x7.50-8" | 4 - 8 | 418x178 | 350-470 | 5.50/8 |
| 18x6.50-8" | 4 | 455x165 | 350 | 5.50/8 |
| 18x7.50-8" | 4 | 457x191 | 400 | 5.50/8 |
| 18x8.50-8" | 4 - 6 | 460x215 | 400-500 | 7.00/8 |
| 18x9.50-8" | 4 - 6 | 465x235 | 500-600 | 7.00/8 |
| 20x8.00-8" | 4 | 495x230 | 450 | 7.00/8 |
| 20x10.00-8" | 4 - 6 | 510x250 | 550-700 | 9.00/8 |
| 20x8.00-10" | 4 | 510x205 | 450 | 6.00/10 |
| 20x10.00-10" | 4 | 515x260 | 550 | 9.00/10 |
| 23x8.50-12" | 4 - 6 | 575x215 | 510-650 | 7.00/12 |
| 23x9.50-12" | 4 | 580x235 | 625 | 7.00/12 |
| 23x10.50-12" | 4 - 6 | 580x265 | 650-800 | 8.50/12 |
| 26x12.00-12" | 4 - 6 | 650x310 | 820-1215 | 10.50/12 |

SCOLPITO GARDEN
LAWN - TURF GARDEN

Pneumatici per giardinaggio e piccole macchine agricole

Lawn mower - garden & turf tyres



SCOLPITO GARDEN TONDO
CON LAMINA ANTIFORATURA
ROUND SHOULDER TURF
GARDEN WITH PUNCTURE
PROTECTION LAYER



CR 320

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 4.10x3.50-4" | 4 | 270x95 | 160 | 2.50/4 |
| 11x4.00-4" | 4 | 275x105 | 150 | 3.00/4 |
| 11x4.00-5" | 4 | 275x105 | 150 | 3.00/5 |
| 13x5.00-6" | 4 - 6 | 325x122 | 220-260 | 3.50/6 |
| 15x6.00-6" | 4 - 6 | 370x156 | 260-315 | 3.50/6 |
| 16x6.50-8" | 4 - 6 | 400x178 | 300-380 | 5.50/8 |
| 16x7.50-8" | 4 - 6 | 420x185 | 300-380 | 5.50/8 |
| 18x6.50-8" | 4 - 6 | 460x170 | 350-430 | 5.50/8 |
| 18x7.50-8" | 4 | 460x190 | 370 | 6.00/8 |
| 18x8.50-8" | 4 - 6 | 460x220 | 400-500 | 7.00/8 |
| 18x9.50-8" | 4 - 6 | 470x235 | 500-600 | 7.00/8 |
| 20x8.00-8" | 4 | 500x225 | 450 | 7.00/8 |
| 20x10.00-8" | 6 | 500x260 | 700 | 9.00/8 |
| 20x8.00-10" | 4 | 510x215 | 450 | 6.00/10 |
| 20x10.00-10" | 6 | 510x250 | 750 | 9.00/10 |
| 23x8.50-12" | 4 - 6 - 10 | 575x215 | 510-655-1100 | 7.00/12 |
| 23x9.50-12" | 4 | 600x250 | 625 | 7.00/12 |
| 23x10.50-12" | 6 - 8 | 580x265 | 800-1000 | 8.50/12 |
| 24x12.00-12" | 6 - 8 | 605x295 | 1020-1380 | 9.50/12 |
| 26x12.00-12" | 6 - 8 - 10 | 670x325 | 1100-1400-1600 | 10.50/12 |



GARDEN QUADRO
SQUARE TURF GARDEN

CR 364

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 11x4.00-4" | 2 | 265x107 | 100 | 3.00/4 |
| 13x5.00-6" | 2 - 4 | 317x117 | 135-200 | 3.50/6 |
| 15x5.50-8" | 2 | 357x137 | 150 | 4.50/8 |
| 15x6.00-6" | 2 | 363x155 | 160 | 4.50/6 |
| 16x6.00-8" | 2 | 391x155 | 180 | 5.50/8 |
| 16x7.50-8" | 2 - 4 | 395x185 | 200-240 | 5.50/8 |
| 17x8.00-8" | 2 | 423x184 | 220 | 5.50/8 |
| 18x8.50-8" | 2 | 450x210 | 230 | 7.00/8 |

Pneumatici per agricoltura

Agricultural tyres



CR 308

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 3.00-4" | 4 | 270x85 | 120 | 2.50/4 |
| 4.00-4" | 4 | 305x102 | 170 | 2.50/4 |
| 3.50-5" | 4 | 307x90 | 180 | 2.50/5 |
| 3.50-6" | 4 | 338x95 | 180 | 2.50/6 |
| 4.00-7" | 4 | 395x107 | 200 | 3.00/7 |
| 3.50-8" | 4 | 385x95 | 200 | 2.50/8 |
| 4.00-8" | 4 | 420x110 | 220 | 2.50/8 |
| 4.00-10" | 4 | 475x112 | 265 | 3.00/10 |
| 4.00-12" | 4 | 526x109 | 300 | 3.00/12 |



TRACTOR MOTRICE
REAR TRACTOR DRIVING WHEEL



CR 337

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 4.00-8" | 4 | 435x112 | 180 | 2.50/8 |
| 4.00-10" | 4 | 485x112 | 200 | 3.00/10 |

TRACTOR MOTRICE ALTO
REAR TRACTOR DRIVING WHEEL



CR 352

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 4.0-10" | 4 | 465x112 | 250 | 3.00/10 |
| 5.0-10" | 4 | 510x135 | 350 | 3.50/10 |

TRACTOR MOTRICE
REAR TRACTOR DRIVING WHEEL

Pneumatici per agricoltura

Agricultural tyres



TRACTOR MOTRICE
REAR TRACTOR DRIVING WHEEL

CR 321

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 5.00-10" | 6 | 520x130 | 280 | 3.50/10 |
| 5.00-12" | 6 | 560x135 | 300 | 4.00/12 |
| 6.00-12" | 6 | 620x155 | 330 | 4.50/12 |
| 6.5/80-12" | 6 | 576x158 | 500 | 5.00/12 |
| 7.00-12" | 6 | 685x197 | 580 | 5.00/12 |
| 5.60-13" | 4 | 575x165 | 350 | 4.00/13 |
| 6.50-14" | 4 | 620x180 | 750 | 5.00/14 |
| 5.00-15" | 6 | 655x148 | 550 | 4.00/15 |
| 6.5/80-15" | 6 | 664x163 | 750 | 5.00/15 |
| 6.00-16" | 6 | 745x165 | 750 | 4.50/16 |
| 7.50-16" | 8 | 805x208 | 950 | 6.00/16 |
| 8.25-16" | 6 | 848x229 | 1060 | 6.00/16 |
| 7.50-18" | 6 | 854x214 | 1200 | 6.00/18 |
| 7.50-20" | 8 | 910x205 | 1250 | 6.00/20 |
| 10.0/80-12" | 8 | 730x264 | 1250 | 9.00/12 |
| 10.0/75-15.3" | 10 - 14 | 780x264 | 1550-1900 | 9.00/15.3 |
| 11.5/80-15.3" | 10 - 14 | 867x290 | 1950-2430 | 9.00/15.3 |



TRACTOR MOTRICE
REAR TRACTOR DRIVING WHEEL

CR 354

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 9.5-24" | 8 | 1062x236 | 1120 | 8W-24 |
| 11.2-24" | 8 | 1118x280 | 1250 | 10W-24 |
| 13.6-24" | 8 | 1190x345 | 1550 | 12W-24 |
| 11.2-28" | 8 | 1205x284 | 1060 | 10W-28 |
| 12.4-28" | 6 | 1260x315 | 1285 | 11W-28 |
| 13.6-28" | 8 | 1321x368 | 1650 | 13W-28 |
| 14.9-30" | 8 | 1415x378 | 1950 | 13W-30 |
| 16.9-30" | 10 | 1485x429 | 2430 | 15W-30 |
| 12.4-32" | 8 | 1360x315 | 2270 | 11W-32 |
| 16.9-34" | 8 - 14 | 1585x429 | 2430-2970 | 15W-34 |
| 12.4-36" | 8 | 1450x315 | 1700 | 11W-36 |
| 13.6-38" | 8 | 1565x345 | 1950 | 12W-38 |
| 16.9-38" | 8 | 1685x429 | 2575 | 15W-38 |
| 18.4-38" | 10 | 1750x467 | 3150 | 16W-38 |

Pneumatici per agricoltura

Agricultural tyres



TRACTOR PIATTO
FLAT TRACTOR

CR 315

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 13x5.00-6" | 4 | 320x120 | 200 | 3.50/6 |
| 16x6.50-8" | 4 - 6 | 410x165 | 300-350 | 5.50/8 |
| 17x8.00-8" | 4 | 453x188 | 370 | 7.00/8 |
| 18x8.00-8" | 4 | 440x210 | 380 | 7.00/8 |
| 18x9.50-8" | 4 | 473x234 | 470 | 7.00/8 |
| 20x10.00-8" | 4 | 514x242 | 550 | 9.00/8 |



TRACTOR PIATTO
FLAT TRACTOR

CR 355


| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 20x8.00-10" | 4 | 520x196 | 410 | 6.00/10 |
| 20x8.00-10" | 10 | 526x198 | 800 | 6.00/10 |



TRACTOR BALLON

CR 356

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 21x11.00-8" | 4 | 522x283 | 300 | 9.00/8 |
| 19x8.00-10" | 4 - 6 | 492x193 | 375-585 | 6.00/10 |
| 22x11.00-10" | 4 - 6 | 548x257 | 630-870 | 8.00/10 |
| 23x8.50-12" | 4 - 6 | 575x215 | 600-650 | 7.00/12 |
| 23x10.50-12" | 4 - 6 | 580x265 | 650-800 | 8.50/12 |
| 26x12.00-12" | 6 - 8 - 10 | 650x310 | 900-1300-1400 | 10.50/12 |
| 31x15.5-15" | 10 | 810x405 | 1500 | 13.00/15 |



TRACTOR SEMINATRICE
FARMING TRACTOR TYRES

CR 353

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 4.00-19" | 4 | 717x110 | 325 | 3.00/19 |
| 4.50-19" | 6 | 726x124 | 425 | 3.00/19 |
| 4.00-21" | 4 | 765x115 | 200 | 3.00/21 |
| 5.00-21" | 6 | 824x140 | 435 | 4.00/21 |
| 4.00-30" | 4 | 992x114 | 350 | 3.00/30 |
| 4.00-36" | 4 | 1140x116 | 375 | 3.00/36 |
| 4.50-36" | 6 | 1150x135 | 450 | 3.00/36 |
| 5.00-36" | 6 | 1202x145 | 450 | 4.00/36 |

Pneumatici per agricoltura

Agricultural tyres



TRACTOR DIREZIONALE
DIRECTIONAL WHEEL
FRONT TRACTOR



TRACTOR DIREZIONALE
DIRECTIONAL WHEEL
FRONT TRACTOR

CR 309

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 3.00-4" | 4 | 260x85 | 150 | 2.50/4 |
| 4.00-4" | 4 | 305x107 | 170 | 2.50/4 |
| 3.50-6" | 4 | 335x95 | 180 | 2.50/6 |
| 4.00-6" | 4 | 350x100 | 200 | 2.50/6 |
| 3.50-8" | 4 | 385x95 | 220 | 2.50/8 |
| 4.00-8" | 4 | 420x110 | 250 | 2.50/8 |
| 4.00-10" | 4 | 480x115 | 250 | 3.00/10 |
| 4.00-12" | 4 | 535x118 | 250 | 3.00/12 |
| 5.60-13" | 4 | 600x140 | 350 | 4.00/13 |
| 4.00-14" | 4 | 590x110 | 200 | 3.00/14 |
| 5.00-15" | 4 - 6 | 665x130 | 325-435 | 4.00/15 |
| 5.50-16" | 6 - 8 | 720x150 | 475-550 | 4.50/16 |
| 6.00-16" | 6 | 732x165 | 515 | 4.50/16 |
| 6.50-16" | 6 | 756x175 | 560 | 4.50/16 |
| 7.50-16" | 6 - 8 | 805x205 | 670-775 | 5.50/16 |
| 9.00-16" | 8 - 10 | 856x236 | 1080-1245 | 6.00/16 |
| 10.00-16" | 8 - 10 | 984x274 | 1190-1325 | 8.00/16 |
| 11.00-16" | 8 - 10 | 970x322 | 1320-1485 | 10.00/16 |
| 7.50-18" | 6 - 8 | 857x205 | 810-945 | 5.50/18 |
| 4.00-19" | 4 | 715x116 | 360 | 3.00/19 |
| 6.00-19" | 6 - 8 | 812x165 | 670-750 | 4.50/19 |
| 7.50-20" | 6 - 8 | 910x205 | 875-1020 | 5.50/20 |



RIMORCHIO AGRICOLO
IMPLEMENT TYRES

CR 323

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 10.0/80-12" | 10 | 710x256 | 1000 | 7.00/12 |
| 200/60-14.5" | 10 - 14 | 610x200 | 900-1200 | 6.50-14.5 |
| 10.0/75-15.3" | 10 - 12 - 14 | 758x264 | 1300-1700-1900 | 9.00/15.3 |
| 10.0/75-15.3" | 16 - 18 - 22 | 758x264 | 2100-2600-2975 | 9.00/15.3 |
| 11.5/80-15.3" | 10 - 12 - 14 | 845x295 | 1950-2200-2450 | 9.00/15.3 |
| 11.5/80-15.3" | 16 - 18 | 845x295 | 2600-2750 | 9.00/15.3 |
| 12.5/80-15.3" | 14 | 890x315 | 2650 | 9.00/15.3 |
| 400/60-15.5" | 14 | 850x404 | 2610 | 13.00/15.5 |
| 14.0/65-16" | 14 | 870x353 | 2650 | 11.00/16 |
| 13.0/65-18" | 12 - 16 | 890x336 | 2300-2800 | 11.00/18 |

Pneumatici per golf cart

Golf cart tyres



GOLF CART

CR 365

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 16x6.50-8" | 4 | 406x165 | 270 | 5.50/8 |
| 165/65-8" | 4 | 425x170 | 280 | 5.50/8 |
| 18x8.50-8" | 4 - 6 | 450x213 | 370-470 | 7.00/8 |
| 205/50-10" | 4 | 455x195 | 320 | 6.00/10 |
| 205/65-10" | 4 - 6 | 520x200 | 420-500 | 6.00/10 |
| 205/35R12" | 4 | 455x202 | 250 | 7.00/12 |
| 225/55B12" | 6 | 500x216 | 600 | 7.00/12 |

Pneumatici per spazzaneve

Snow blower tyres



SPAZZANEVE
SNOW BLOWER

CR 366

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 4.10-4" | 2 | 282x90 | 100 | 2.50/4 |
| 13x4.00-6" | 2 | 312x100 | 130 | 3.00/6 |
| 4.10-6" | 2 | 325x102 | 140 | 3.00/6 |
| 15x5.00-6" | 2 | 360x120 | 190 | 3.50/6 |
| 4.80-8" | 2 | 423x113 | 200 | 3.00/8 |
| 16x6.00-8" | 2 - 4 - 6 | 406x155 | 210-300-380 | 4.50/8 |
| 16x6.50-8" | 2 - 4 - 6 | 406x165 | 210-300-380 | 5.50/8 |
| 18x8.50-8" | 2 | 446x213 | 250 | 7.00/8 |



SPAZZANEVE
SNOW THROWER

CR 368

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 4.10-4" | 2 | 282x90 | 100 | 2.50/4 |
| 4.10x3.50-6" | 2 | 316x100 | 130 | 2.50/6 |
| 13x5.00-6" | 2 | 322x120 | 150 | 3.50/6 |
| 15x5.00-6" | 2 | 370x126 | 180 | 4.00/6 |
| 4.80/4.00-8" | 2 | 416x120 | 200 | 2.50/8 |
| 16x6.50-8" | 2 | 420x164 | 240 | 5.50/8 |

Pneumatici per bobcat e pale - MPT

Bobcat skid-steer tyres



ATU - MPT

CR 324

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 10.5/80-18" | 10 | 910x270 | 1935 | 9x18 |
| 12.5/80-18" | 12 | 1010x300 | 2650 | 11x18 |
| 12.0/80-18" | 12 | 975x287 | 1600 | 9x18 |



ATU - MPT

CR 325

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 10.5/80-18" | 10 | 905x270 | 1950 | 9x18 |
| 12.5/80-18" | 12 - 16 | 990x305 | 2650-3150 | 11x18 |
| 16.0/70-20" | 14 | 1085x400 | 3750 | 13x20 |



SKID - STEER

CR 326

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 27x8.50-15" | 6 - 8 | 695x226 | 1630-1850 | 7.00/15 |
| 27x10.50-15" | 6 - 8 | 702x251 | 1400-1800 | 8.50/15 |
| 10-16.5" | 6 - 8 - 10 | 780x276 | 1588-1878-2300 | 8.25x16.5 |
| 12-16.5" | 10-12 | 857x318 | 2560-2780 | 9.75x16.5 |
| 14-17.5" | 14 | 950x350 | 3880 | 10.00x17.5 |
| 15-19.5" | 14 | 1000x380 | 4560 | 11.75x19.5 |



SKID - STEER WIDE WALL

CR 327

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 23x8.5-12" | 6 - 10 - 12 | 589x231 | 1300-1750-1950 | 7.00/12 |
| 27x10-12" | 14 | 704x275 | 4100 | 8.00/12 |
| 31x15.5-15" | 8 - 10 - 12 | 788x391 | 2600-3200-3500 | 13.00/15 |
| 10-16.5" | 6 - 8 - 10 | 787x278 | 2500-3000-3400 | 8.25x16.5 |
| 12-16.5" | 8 - 10 - 12 | 849x330 | 3400-4000-4500 | 9.75x16.5 |

Pneumatici trasporto alta velocità

High speed trailer tyres



SCOOTER
SCOOTER TYRES

CR 304

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 2.50-8" | 4 | 328x63 | 150 | 1.75/8 |
| 3.50-8" | 4 | 380x95 | 200 | 1.50/8 |
| 2.75-9" | 4 | 358x75 | 220 | 1.75/9 |
| 3.00-10" | 4 | 413x80 | 220 | 2.50/10 |
| 3.50-10" | 4 | 439x90 | 270 | 3.00/10 |



TRASPORTO - TRE RUOTE
VELOCITÀ
TRAILER - THREE WHEELS
HIGH SPEED

CR 357

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 4.50-10" | 8 | 475x120 | 400 | 3.50/10 |
| 4.00-12" ANT. | 8 | 526x114 | 300 | 3.00/12 |
| 4.00-12" POST. | 8 | 526x130 | 350 | 3.00/12 |
| 125-12" | 4 - 8 | 520x125 | 350-480 | 4.00/12 |
| 5.00-12" | 8 | 560x135 | 450 | 4.00/12 |
| 140/70R12" | 8 | 500x140 | 530 | 4.00/12 |
| 155R12" C | 8 | 545x150 | 560 | 4.50/12 |



CR 310

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 4.80/4.00-8" | 6 | 410x110 | 350 | 2.50/8 |
| 5.70/5.00-8" | 4 - 6 | 460x138 | 400-500 | 3.50/8 |
| 6.00-9" | 6 - 10 | 535x165 | 590-690 | 4.00/9 |
| 4.00-10" | 6 | 470x115 | 360 | 3.00/10 |
| 4.50-10" | 6 | 490x135 | 400 | 3.50/10 |
| 5.00-10" | 4 - 6 - 8 | 525x150 | 400-450-500 | 3.50/10 |
| 145-10" S | 6 | 485x145 | 400 | 3.50/10 |
| 145-10" R | 6 | 504x149 | 440 | 3.50/10 |



RIMORCHIO - VELOCITÀ
TRAILER - HIGH SPEED

Pneumatici trasporto alta velocità

High speed trailer tyres



SCOOTER FIANCO BIANCO
WHITE SIDE WALL SCOOTER

CR 370

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 3.50-8" | 4 | 380x95 | 200 | 2.50/8 |
| 3.00-10" | 4 | 413x80 | 220 | 2.50/10 |
| 3.50-10" | 4 | 439x90 | 270 | 3.00/10 |



RIMORCHIO - VELOCITÀ
TRAILER - HIGH SPEED

CR 311

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 4.00-10" | 6 | 470x115 | 360 | 3.00/10 |
| * 4.50-10" | 6 | 490x130 | 400 | 3.50/10 |

* Disponibile anche in versione bassa velocità / Also available low speed model



TRASPORTO - VELOCITÀ
TRAILER - HIGH SPEED

CR 317

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 16.5x6.5-8" | 6 | 415x165 | 380 | 5.50/8 |
| 18.5x8.5-8" | 6 | 465x215 | 450 | 7.00/8 |
| 195/50-10" | 8 | 455x187 | 750 | 6.00/10 |
| 195/55R10" | RAD | 468x205 | 750 | 6.00/10 |
| 205/50-10" | 12 | 466x203 | 900 | 6.00/10 |
| 205/65-10" | 12 | 522x209 | 800 | 6.00/10 |
| 255/50-10" | 8 | 525x255 | 800 | 8.00/10 |
| 20.5x8.0-10" | 6 - 8 - 10 - 12 | 520x205 | 550-630-700-800 | 7.00/10 |
| 155/70R12"C | RAD | 522x154 | 900 | 4.50/12 |
| 225/55B12" | 10 | 554x225 | 1120 | 7.00/12 |
| 195/50R13"C | RAD | 526x195 | 900 | 6.00/13 |
| 235/60D13" | 12 | 585x235 | 1500 | 8.00/13 |

Pneumatici vettura-trasporto alta velocità

High speed car-trailer tyres



TRASPORTO - VELOCITÀ
TRAILER - HIGH SPEED



TRASPORTO - VELOCITÀ
TRAILER - HIGH SPEED



TRASPORTO - VELOCITÀ
TRAILER - HIGH SPEED

CR 312

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 125R12" | 4 - 8 | 500x125 | 300-460 | 4.00/12 |
| 135/80R12" | RAD | 522x135 | 300 | 4.50/12 |
| 145/70R12" | RAD | 510x145 | 290 | 4.50/12 |
| 145/80R12" | RAD | 542x145 | 355 | 4.50/12 |
| 155/70R12"C | 8 | 524x155 | 900 | 4.50/12 |
| 155/R12"C | 6 - 8 | 550x155 | 490-580 | 4.50/12 |
| 135/80R13" | RAD | 548x135 | 315 | 4.50/13 |
| 145/70R13" | RAD | 545x145 | 330 | 4.50/13 |
| 145/80R13" | RAD | 566x145 | 375 | 4.50/13 |
| 155/70R13" | RAD | 550x155 | 355 | 4.50/13 |
| 155/80R13" | RAD | 578x155 | 425 | 4.50/13 |
| 155R13"C | 6 | 578x155 | 620 | 4.50/13 |
| 165/70R13" | RAD | 568x165 | 400 | 5.00/13 |
| 165/80R13" | RAD | 596x165 | 475 | 5.00/13 |
| 165R13"C | 8 | 595x165 | 680 | 5.00/13 |
| 175/70R13" | RAD | 580x175 | 450 | 5.50/13 |
| 175/80R13" | RAD | 608x175 | 530 | 5.50/13 |
| 175R13"C | 8 | 608x175 | 730 | 5.50/13 |
| 185/70R13" | RAD | 598x185 | 500 | 5.50/13 |
| 165R14"C | 8 | 622x165 | 730 | 5.00/14 |
| 175/70R14" | RAD | 606x175 | 475 | 5.50/14 |
| 175R14"C | 8 | 634x175 | 775 | 5.50/14 |
| 185/65R14" | RAD | 606x190 | 650 | 5.50/14 |
| 185/70R14" | RAD | 624x185 | 530 | 5.50/14 |
| 185R14"C | 8 | 650x185 | 850 | 5.50/14 |
| 195/70R14" | RAD | 630x198 | 750 | 6.00/14 |
| 195R14"C | 8 | 668x195 | 950 | 6.00/14 |

Pneumatici trasporto bassa velocità

Low speed trailer tyres



CR 358

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 5.00-10" | 8 | 517x143 | 450 | 3.50/10 |
| 135/80-13" | 6 | 550x135 | 400 | 4.00/13 |
| 155/80-13" | RAD | 610x155 | 550 | 4.50/13 |
| 185/65-14" | RAD | 600x185 | 500 | 4.50/14 |
| 195/65-15" | RAD | 625x195 | 800 | 6.00/15 |
| 205/65-15" | RAD | 645x200 | 900 | 6.00/15 |
| 7.50-15" | 12 - 14 | 780x215 | 1370-1480 | 6.00/15 |
| 7.50-16" | 12 - 14 | 825x220 | 1400-1500 | 6.50/16 |
| 205/65-17,5" | RAD | 710x205 | 1800 | 6.75/17,5 |
| 205/75-17,5" | RAD | 740x205 | 1900 | 6.75/17,5 |
| 215/75-17,5" | RAD | 760x215 | 2000 | 6.75/17,5 |
| 225/75-17,5" | RAD | 770x225 | 2200 | 6.75/17,5 |
| 235/75-17,5" | RAD | 790x235 | 2400 | 6.75/17,5 |
| 245/70-17,5" | RAD | 810x245 | 2500 | 7.50/17,5 |
| 245/70-19,5" | RAD | 840x245 | 2200 | 7.50/17,5 |
| 265/70-19,5" | RAD | 870x265 | 2600 | 7.50/17,5 |
| 285/70-19,5" | RAD | 900x285 | 3000 | 7.50/17,5 |

TRASPORTO - BASSA VELOCITÀ
TRAILER - LOW SPEED

Pneumatici per quad-A.T.V.

A.T.V. tyres



QUAD - A.T.V.

CR 359

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 25x12-9" | 6 | 635x304 | 250 | 9.50/9 |
| 22x11-9" | 6 | 550x270 | 200 | 9.00/9 |
| 22x11-10" | 6 | 560x285 | 200 | 9.00/10 |
| 24x11-10" | 6 | 605x280 | 200 | 9.00/10 |
| 25x12-10" | 6 | 630x304 | 230 | 9.50/10 |
| 25x8-12" | 6 | 635x200 | 180 | 6.50/12 |
| 25x10-12" | 6 | 630x253 | 220 | 8.00/12 |
| 26x10-12" | 6 | 660x254 | 220 | 8.00/12 |
| 26x12-12" | 6 | 660x304 | 250 | 8.00/12 |
| 27x10-12" | 6 | 686x260 | 220 | 7.00/12 |
| 27x12-12" | 6 | 686x304 | 250 | 7.00/12 |
| 28x10-12" | 6 | 710x258 | 250 | 7.00/12 |
| 28x12-12" | 6 | 710x305 | 280 | 7.00/12 |

Pneumatici per quad-A.T.V.

A.T.V. tyres



QUAD - A.T.V.

CR 369

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 145/70-6" | 4 | 360x135 | 120 | 4.50/6 |
| 16x8.00-7" | 4 | 398x200 | 150 | 7.00/7 |



QUAD - A.T.V.

CR 316

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 145/70-6" | 2 | 360x135 | 100 | 4.50/6 |
| 20x7.00-8" | 4 | 504x172 | 130 | 5.50/8 |
| 22x11.00-8" | 4 | 560x280 | 180 | 9.00/8 |
| 25x12.00-9" | 4 | 635x304 | 200 | 9.00/9 |
| 21x11.00-10" | 2 | 532x268 | 395 | 9.00/10 |



QUAD - A.T.V.

CR 333

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 22x11.00-8" | 2 - 4 - 6 | 560x280 | 150-180-230 | 9.00/8 |



QUAD - A.T.V.

CR 334

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 16x6.50-8" | 2 - 4 - 6 | 410x165 | 150-180-150 | 5.50/8 |
| 22x11.00-8" | 2 - 4 | 560x280 | 150-180 | 9.00/8 |
| 22x11.00-9" | 2 - 4 | 560x280 | 150-180 | 9.00/9 |
| 25x12.00-9" | 2 - 4 | 635x304 | 160-200 | 9.00/9 |
| 22x11.00-10" | 2 - 4 | 561x280 | 150-200 | 9.00/10 |
| 24x11.00-10" | 2 - 4 | 610x280 | 150-200 | 9.00/10 |
| 25x12.00-10" | 2 - 4 | 635x304 | 160-200 | 9.50x10 |
| 23x8.00-11" | 2 - 4 | 585x200 | 100-150 | 6.50/11 |
| 24x9.00-11" | 2 - 4 | 610x226 | 120-150 | 7.00/11 |
| 24x10.00-11" | 2 - 4 | 610x254 | 150-180 | 7.00/11 |
| 25x8.00-12" | 2 - 4 | 635x200 | 110-150 | 6.50/12 |
| 25x10.00-12" | 2 - 4 | 635x254 | 140-180 | 7.00/12 |

Pneumatici per quad-A.T.V.

A.T.V. tyres

CR 346



CR 340



CR 341



CR 347



CR 342



CR 349



CR 350



* Disponibili in tutte le misure e versioni

* *All size-dimensions available*

CR 343



CR 345



CR 362



CR 348



CR 344



Pneumatici per carrello industriale - elevatore

Industrial fork - lift tyres



CARRELLO INDUSTRIALE
FORK-LIFT

CR 318

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 15x4½-8" | 12 | 390x130 | 1200 | 3.00D/8 |
| 4.00-8" | 6 - 8 - 10 | 410x115 | 800-1000-1200 | 3.00D/8 |
| 5.00-8" | 6 - 8 - 10 | 470x140 | 1200-1400-1650 | 3.00D/8 |
| 16x6-8 | 14 - 16 | 435x165 | 1650-1850 | 4.33R/8 |
| 18x7-8" | 10 - 14 | 470x180 | 1900-2200 | 4.33R/8 |
| 6.00-9" | 10 - 12 | 540x165 | 1600-1900 | 4.00E/9 |
| 21x8-9" | 14 | 546x216 | 2950 | 6.00E/9 |
| 6.50-10" | 10 | 592x185 | 2200 | 5.00F/10 |
| 7.50-10" | 12 | 655x210 | 2800 | 5.50F/10 |
| 23x9-10" | 14 - 18 | 607x243 | 3200-3700 | 6.50F/10 |
| 7.00-12" | 12 - 14 | 682x207 | 2900-3200 | 5.00S/12 |
| 7.00-15" | 12 - 14 | 763x210 | 3400-3800 | 5.50F/15 |
| 7.50-15" | 12 - 14 | 793x222 | 3950-4300 | 6.00G/15 |
| 28x9-15" | 12 - 14 | 731x220 | 3900-4400 | 7.00G/15 |
| 8.25-15" | 12 - 14 - 16 | 856x242 | 4500-4900-5400 | 6.50T/15 |
| 250-15" | 16 | 750x270 | 5100 | 7.50/15 |
| 300-15" | 18 | 860x330 | 7000 | 8.0/15 |
| 10.00-20" | 16 | 1080x300 | 7600 | 7.50/20 |
| 11.00-20" | 18 | 1100x300 | 8750 | 8.00/20 |
| 12.00-20" | 18 | 1144x338 | 9500 | 9.0/20 |

Pneumatici ex avio

Remoulded aircraft tyres



EX AVIO
REM. AIRCRAFT TYRES

CR 331

| misure ruota tyre sizes | tele p.r. | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 18x5.5" | 12 | 440x130 | 1000 | 4.50/8 |
| 26x6.6" | 14 | 625x180 | 1500 | 6.00/14 |
| 9.00x14" | 18 | 650x210 | 2250 | 7.00/14 |
| 30x8.8" | 22 | 740x220 | 2500 | 8.00/15 |
| 32x8.8" | 22 | 760x220 | 2800 | 7.00/16 |
| 11.5x15" | 24 | 705x275 | 3000 | 9.00/14.5 |
| 12.00x16" | 24 | 860x275 | 3850 | 9.00/16 |
| 40x14" | 26 | 980x360 | 4700 | 11.00/16 |
| 44x16" | 28 | 1030x395 | 5400 | 13.00/18 |
| 46x16" | 30 | 1100x380 | 6000 | 13.00/20 |

Gomme piene superelastiche per muletti e carrelli

Trucks and fork-lift super soft solid tyres



PIENE SUPERELASTICHE
SOLID TYRES

CR 332

| misure ruota tyre sizes | Ø x sezione (mm) o.d./s.w. | portata (Kg) load capacity | cerchio rim |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 2.50-3" | 210x65 | 250 | 2.10x3 |
| 3.00-4" | 250x70 | 400 | 2.10x4 |
| 4.00-4" | 315x110 | 700 | 2.50x4 |
| 3.00-5" | 267x78 | 500 | 2.15Bx5 |
| 3.50-5" | 298x101 | 600 | 3.00Bx5 |
| * 4.00-8" | 415x110 | 1200 | 3.00Dx8 |
| 5.00-8" | 450x115 | 1500 | 3.00Dx8 |
| * 15x4½-8" | 380x115 | 1300 | 3.00Dx8 |
| 16x6-8" | 415x150 | 1500 | 4.33Rx8 |
| 17x7-8" | 432x187 | 1750 | 4.33Rx8 |
| 18x7-8" | 450x155 | 2000 | 4.33Rx8 |
| 18x9-8" | 457x228 | 3000 | 7.00Ex8 |
| 16x5-9" | 406x128 | 1300 | 4.00Ex9 |
| 6.00-9" | 515x150 | 2500 | 4.00Ex9 |
| 21x8-9" | 505x175 | 3200 | 6.00Ex9 |
| 6.50-10" | 565x165 | 2500 | 5.00Fx10 |
| 7.50-10" | 620x185 | 2800 | 5.50Fx10 |
| 23x9-10" | 560x210 | 3300 | 6.50Fx10 |
| 6.00-12" | 530x160 | 2200 | 5.00Sx12 |
| 7.00-12" | 645x180 | 3500 | 5.00Sx12 |
| 23x10-12" | 583x275 | 4400 | 8.00Gx12 |
| 27x10-12" | 645x240 | 4600 | 8.00Gx12 |
| 6.00-15" | 700x165 | 3200 | 4.50x15 |
| 6.80/180-15" | 680x180 | 3500 | 5.50x15 |
| 28x9-15" | 693x233 | 4400 | 7.00x15 |
| 7.00-15" | 730x215 | 3900 | 6.00Gx15 |
| 7.50-15" | 750x230 | 4500 | 6.00Gx15 |
| 8.25-15" | 790x215 | 5000 | 6.50Gx15 |
| 250-15" | 700x215 | 5300 | 7.0x15 |
| 300-15" | 790x235 | 6300 | 8.0x15 |
| 8.25-20" | 940x215 | 5500 | 6.5-20 |
| 9.00-20" | 990x255 | 6000 | 7.0-20 |
| 10.00-20" | 1010x280 | 6500 | 8.0-20 |
| 12.00-20" | 1098x352 | 10700 | 10.00x20 |
| 12.00-24" | 1217x337 | 10200 | 10.00x24 |
| 14.00-24" | 1313x405 | 14000 | 10.00x24 |
| 14.00-25" | 1345x405 | 15700 | 11.25x25 |
| 16.00-25" | 1493x432 | 19000 | 11.25x25 |

* Disponibile anche con battistrada liscio - rigato

* Also available with slick - ribbed pattern



la Casa delle Ruote S.R.L.

VIALE 5 GIORNATE, 1405 - 21042 CARONNO PERTUSELLA (VA) - ITALY

TEL. +39.02.9645.9193 - FAX +39.02.9645.9187

P. IVA 06765440158 - C.F. 01333590121

E-MAIL: info@casadelleruote.it - WEB SITE: www.lacasadelleruote.it